

Węże dla przemysłu

✓ chemicznego



XXXXXXX

WĘŻE

Węże gumowe zgodne z EN 12115	2-8
EPDM	2
CIIR	3
NBR 1	4
NBR 2	5
UPE	6-7
PTFE, FEP, PFA	8-9
Węże z PTFE	11-13
Węże kompozytowe	15-16
Węże metalowe	18
Węże uniwersalne/wielozadaniowe	19
Węże odciągowe-wentylacyjne	20
Węże do pary wodnej	21

PRZEWODY GOTOWE - WĘŻE Z KOŃCÓWKAMI

Przewody gotowe z końcówkami na bazie węży EN 12115	3
Przewody przeładunkowe do bunkrowania i zwijacze bębnowe	5
Przewody gotowe z końcówkami zaciskanyymi tulejami	10
Złącza do rurek (tubingów)	14
Przewody gotowe z PTFE z końcówkami	14
Przewody ogrzewane	14
Przewody kompozytowe z końcówkami	17
Przewody metalowe z końcówkami spawanymi	18
Systemy końcówek do węży do pary wodnej	21


ARMATURA DO WĘŻY

Końcówki do węży – popularne standardy	22
Szybkozłącza suchoodcinające – bezwyciekowe	23
Złącza awaryjnego rozłączania	23
Pistolety nalewcze do chemikaliów	24
UNO – Urządzenia Napełniająco-Opróżniające	25




CHEM EPDM

Warstwa wew.: EPDM
Temp.: -30°C + 100°C
Cert.: EN 12115 typ „Ω/T”




TECNOPAL / TECNOPAL SD

Warstwa wew.: EPDM
Temp.: -40°C + 100°C
Cert.: EN 12115 typ „Ω/T”




CHEMOPAL / CHEMOPAL SD

Materiał: CIIR
Temp.: -40°C + 90°C
Cert.: EN 12115 typ „Ω/T”




HD

Warstwa wew.: NBR1
Temp.: -30°C + 90°C
Cert.: EN 12115 typ „Ω/T”




TW

Warstwa wew.: NBR1
Temp.: -30°C + 90°C
Cert.: EN 12115 typ „Ω/T”



LMD / LMS

Warstwa wew.: NBR2
Temp.: -20°C + 80°C
Cert.: EN 12115 typ „Ω/T”




CHEM UPE

Warstwa wew.: UPE
Temp.: -35°C + 100°C
Cert.: EN 12115 typ „Ω/T”




CHEM UPE FC

Warstwa wew.: UPE
Temp.: -35°C + 100°C
Cert.: EN 12115 typ „Ω/T”




POLYPAL PLUS

Warstwa wew.: UPE
Temp.: -30°C + 100°C
Cert.: EN 12115 typ „Ω/T” USP VI, KTW, FDA, Ex 0,1,2



POLYPAL CLEAN

Warstwa wew.: UPE
Temp.: -30°C + 100°C
Cert.: EN 12115 typ „Ω/T” USP VI, KTW, FDA, Ex 0,1,2




UTD / UTS / UTL

Warstwa wew.: UPE
Temp.: -30°C + 100°C
Cert.: USP VI, UE 1935/2004 2002/72/WE, KTW, FDA, Ex, EN



ELAFLON PLUS FEP

Warstwa wew.: FEP
Temp.: -30°C + 100°C
Cert.: USP VI, UE 1935/2004 2002/72/WE, KTW, FDA, EN



ELAFLON PTFE SD

Warstwa wew.: PTFE antystatyczna
Temp.: -30°C + 150°C
Cert.: USP VI, UE 1935/2004 UE 10-2011, FDA, EN 12115:2011 typ „Ω”



FLUORLINE EFL

Warstwa wew.: THV fluoropolimer
Temp.: -40°C + 100°C
Cert.: EN 1360 TYPE 1, EN 12115, EN1762 Ω



FLUORFLEX 2

Warstwa wew.: PTFE
Temp.: -20°C + 150°C
Cert.: DIN 26054 Ω/T, FDA




TT-PTFE / FEP / PFA

Materiał: PTFE / FEP / PFA Temp.: -70°C + 260°C zal. od mat. Cert.: FDA
Dostępna wersja antystatyczna AS



SPEED-FLOW

Materiał: PTFE
Temp.: -70°C + 260°C
Cert.: FDA
Dostępna wersja antystatyczna AS



EASY-FLOW

Warstwa wew.: PTFE
Temp.: -70°C + 260°C
Cert.: FDA
Dostępna wersja antystatyczna AS



ULTRAFLEX PTFE

Warstwa wew.: PTFE
Temp.: -60°C + 260°C
Cert.: FDA



CONVO-FLOW

Warstwa wew.: PTFE
Temp.: -70°C + 260°C
Cert.: FDA
Info: dostępny w licznych wersjach



CORE-FLOW

Warstwa wew.: PTFE
Temp.: -70°C + 260°C
Cert.: FDA
Info: dostępny w licznych wersjach




PTFE SD

Warstwa wew.: ECTFE
Temp.: -30°C + 80°C
Cert.: EN 13765: 2015 Typ 2




PTFE 300

Warstwa wew.: PTFE
Temp.: -40°C + 100°C
Cert.: EN 13765: 2015 Typ 3
Dopuszczenie typu Lloyds Register




CHEMCHLOR 900

Warstwa wew.: PTFE
Temp.: -40°C + 125°C
Cert.: EN 13765: 2015 Typ 3



CHEM 700


Warstwa wew.: PP
Temp.: -40°C + 100°C
Cert.: EN 13765: 2015 Typ 3
Dopuszczenie typu Lloyds Register



MH IS


Materiał: Stal kwasoodp. AISI 316L
Temp.: -270°C + 600°C

Info: dostępny w licznych wersjach




CASTOR 20 / CASTOR 30

Warstwa wew.: EPDM
Temp.: -40°C + 110°C
Cert.: antystatyczna w-wa wewn.




PLUTONE PK

Warstwa wew.: TPV
Temp.: -30°C + 80°C



CLIP HYPALON / CLIP PTFE EL

Materiał: tkanina PES nasyc. CSM lub antystatycznym PTFE
Temp.: HYPALON od -40° do 170 °C
Temp.: PTFE od -150 do 280 °C



VAP 170 / SATURVAP 232

Materiał: EPDM
Temp.: VAP 170 od -40 do 170 °C
Temp.: SATURVAP od -40 do 210 °C (do +232 °C – para przegrzana)

CHEM EPDM

Uniwersalny wąż do przeładunku produktów chemicznych takich jak: kwasy, ługi, zasady, ketony. Warstwa zewnętrzna trudnopalna, odporna na ozon, warunki atmosferyczne i ścieranie. Spełnia wymogi normy EN 12115.

Zastosowanie:

- przeładunki produktów chemicznych.

Typ: wąż ssawno-tłoczny.

Warstwa wew.: guma EPDM.

Warstwa zew.: guma EPDM.


Wzmocnienie: opłot syntetyczny, spirala stalowa.

Temperatura pracy: -30° C do 100° C.

Ø wew. [mm]	19	25	32	38	50	63	75	100
ciśnienie rob. [bar]	16						12	

Dodatkowe informacje:

Wąż typu Ω - rezystancja wzdłuż warstwy wewnętrznej węża R<1 M. Temperatura pracy zależy od przewodzonego medium. W razie wątpliwości odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o.



TECNOPAL SD

Wysokiej klasy wąż antystatyczny do przeładunku substancji chemicznych takich jak: ługi, solanki, zasady, kwasy, aldehydy, estry, ketony, fenole. Zgodny z normą EN 12115. Warstwa zewnętrzna węża odporna na ścieranie.

Zastosowanie:

- przeładunek produktów chemicznych.

Typ: wąż ssawno-tłoczny.

Warstwa wew.: guma EPDM.

Warstwa zew.: guma syntetyczna.


Wzmocnienie: podwójny opłot syntetyczny, spirala stalowa.

Temperatura pracy: od -40° do 100° C.

Ø wew. [mm]	19	25	32	38	50	63	75	100
ciśnienie rob. [bar]	16							
podciśnienie [mH ₂ O]	9							

Dodatkowe informacje:

Wąż typu Ω/T - rezystancja wzdłużna R<1 MΩ. Temperatura pracy zależy od przewodzonego medium. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp. z o.o.



CHEMOPAL / CHEMOPAL SD

Elastyczny wąż tłoczny (CHEMOPAL) lub ssawno-tłoczny (CHEMOPAL SD) nadający się do 75% przemysłowych substancji chemicznych do produktów chemicznych takich jak: kwasy, ługi, octany, aldehydy, aminy, estry, eter i ketony. Zgodny z EN 12115:2011 typ Q/T - antystatyczny. Nie nadaje się do węglowodorów alifatycznych,

Zastosowanie:

- przeładunki produktów chemicznych.

Typ: wąż tłoczny CHEMOPAL, ssawno-tłoczny CHEMOPAL SS.

Warstwa wew.: guma CIIR (chlorobutyl).

Warstwa zew.: guma CR (chloropren).

Wzmocnienie: opłot syntetyczny, wersja SD - spirala stalowa.

Temperatura pracy: od -40 do 90° C.

CHEMOPAL	Ø wew. [mm]	13	19	25	32	38	50	-	-	-	-
	ciśnienie rob. [bar]	16						-	-	-	-
CHEMOPAL SD	Ø wew. [mm]	-	-	25	32	38	50	63	75	100	150
	ciśnienie rob. [bar]	-	-	16						10	

Sterylizacja:

Antystatyczna warstwa wewnętrzna i powłoka.

Można czyścić parą w układzie otwartym. do +150°C przez maksymalnie 30 min.



Przewody gotowe z końcówkami



Wykonujemy gotowe, kompletne przewody z końcówkami według specyfikacji klienta. Oferujemy liczne specjalne, dedykowane rozwiązania do producentów maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych oraz dla na potrzeby służb utrzymania ruchu zakładów produkcyjnych.

Dostarczamy także kompletne rozwiązania Urządzeń Napelniająco-Opróżniających (UNO) zbiorników transportowych zgodnie z uprawnieniami TDT, zbudowane na bazie węży elastycznych lub przegubowych ramion nalewczyczych, wyposażone w zawory, zabezpieczenia awaryjne i specjalistyczne szybkozłączka.

Kończówki i elementy mocujące



Węże gumowe zgodne z EN 12115 współpracują ze złączkami EN 14420 -kończówkami do węży mocowanymi obejmami skorupowymi. Dostępne są różne standardy końcówek z gwintami, kołnierzami, szybkozłączkami wykonane ze stali kwasoodpornej, mosiądzu i aluminium oraz powlekane, np. PFA, PTFE i PAEP. Obejmy mocujące wykonane są z kutego na gorąco aluminium, stali kwasoodpornej lub mosiądzu.

HD

Wysokiej klasy ciśnieniowy wąż tłoczny do produktów ropopochodnych, zachowuje elastyczność w niskich temperaturach. Zgodny z EN 12115:2011 typ Ω /T-antystatyczny. Doskonale nadaje się do pracy na zwijadłach autocystern paliwowych, dostępny również w długich odcinkach do 80 m.

Dostępnych jest kilka wariantów tego węża:

- FHD - wąż płasko zwijalny (od DN75 do DN200) do przeładunków cargo
- HD-C, VHD-C, PHD-C – dedykowane do paliw lotniczych

Zastosowanie:

- paliwa i produkty ropopochodne,
- rozładunek autocystern z paliwem,
- zwijadła.

Typ: wąż tłoczny.

Warstwa wew.: guma NBR1.

Warstwa zew.: guma CR.


Wzmocnienie: opłot syntetyczny, spirala stalowa.

Temperatura pracy: od -30 do 90° C.

Ø wew. [mm]	10	13	19	25	32	35	38	40	45	50	63	75	100
ciśnienie rob. [bar]	25												20

Dodatkowe informacje:

Dostępne również w rolkach 30, 50, 60 i 80 m.



TW

Wysokiej klasy ciśnieniowy wąż ssawno-tłoczny do produktów ropopochodnych, zachowuje elastyczność w niskich temperaturach. Zgodny z EN 12115:2011 typ Ω /T-antystatyczny. w dużych średnicach stosowany również do przeładunków cargo / bunkrowania. Spełnia wymagania EN 1761, EN 1825 E, EN 1361 E, EN 1765 S15.

Zastosowanie:

- paliwa i produkty ropopochodne,
- rozładunek cystern z paliwem.

Typ: wąż ssawno-tłoczny.

Warstwa wew.: guma NBR1.

Warstwa zew.: guma CR.

Wzmocnienie: opłot syntetyczny, spirala stalowa.


Temperatura pracy: od -30 do 90° C.

	TW								STW		
Ø wew. [mm]	25	32	38	38	50	63	75	100	125	150	200
ciśnienie rob. [bar]	20								15		

Dostępnych jest kilka wariantów tego węża:

STW – DN125 do DN200, przeznaczone do przeładunków cargo

TW-E – dedykowane do paliw lotniczych



LMD / LMS

Elastyczny wąż tłoczny (LMD) lub ssawno-tłoczny (LMS) przeznaczony do większości rozpuszczalników i farb (również na bazie wody), lakierów wodnych, produktów ropopochodnych, alkoholi, aldehydów, estrów i ketonów. Krótkotrwale nadaje się również do węglowodorów aromatycznych i chlorowanych. Zgodny z EN 12115:2011 typ Ω /T- antystatyczny.

Zastosowanie:

- przeładunki rozpuszczalników i farb.

Typ: wąż tłoczny LMD, ssawno-tłoczny LMS.

Warstwa wew.: guma NBR2.

Warstwa zew.: guma NBR/PVC.

Wzmocnienie: opłot syntetyczny, spirala stalowa.

Temperatura pracy: od -20 do 80° C.


LMD	Ø wew. [mm]	9	13	19	25	-	-	-	-	-	-	-
	ciśnienie rob. [bar]	16				-	-	-	-	-	-	-
LMS	Ø wew. [mm]	-	-	-	25	32	38	50	63	75	100	150
	ciśnienie rob. [bar]	-	-	-	16							10

Dodatkowe informacje:

Antystatyczna warstwa wewnętrzna i powłoka.

Można czyścić parą w układzie otwartym. do +130°C przez maksymalnie 30 min.

Może być stosowany do chwilowej pracy w temperaturze do +100°C.



Przewody przeładunkowe do bunkrowania i zwijacze



Dla przeładunków masowych oferujemy całą paletę węży o dużych średnicach - gumowych i kompozytowych. Oprócz węży do produktów ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50% dostępne są węże do popularnych substancji chemicznych jak rozpuszczalniki, kwasy itp.

Uzupełnieniem tej oferty są specjalizowane zawiesia do węży oraz systemy zwijaczy z różnymi rodzajami napędów – od ręcznych poprzez sprężynowe aż po silniki pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne.



CHEM UPE / CHEM UPE FC

Uniwersalny ssawno-tłoczny wąż chemiczny z warstwą UPE zgodny z EN 12115:2021, antystatyczny Ω/T , gładki lub delikatnie karbowany dla większej elastyczności (wersja FC) o podwyższonej elastyczności, stosowany do przesyłu produktów chemicznych, takich jak kwasy i zasady o dużym stężeniu i wiele innych. Wszelkie zastosowania, ze względu na odporność chemiczną oraz na ścieranie warstwy UPE. Głównie stosowany w punktach przeładunkowych autocystern.

Zastosowanie:

- Uniwersalne przeładunki produktów chemicznych.

Typ: wąż ssawno-tłoczny.

Warstwa wew.: czarna, antystatyczna wykładzina z UPE.

Warstwazew.: guma EPDM.

Wzmocnienie: oplót syntetyczny, spirala stalowa.

Temperatura pracy: od -30 do 100° C.

CHEM UPE	Ø wew. [mm]	19	25	32	38	50	63	75
	ciśnienie rob. [bar]	16						
CHEM UPE FC	Ø wew. [mm]	-	-	32	38	50	63	75
	ciśnienie rob. [bar]	-	-	16				

Dodatkowe informacje:

Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o.



POLYPAL PLUS / POLYPAL OIL

Wysokiej klasy, antystatyczny wąż przeładunkowy odporny na większość typowych produktów chemicznych o dużych stężeniach. Zgodny z FDA oraz EN 12115.

Zastosowanie:

- agresywne substancje chemiczne.

Typ: wąż ssawno-tłoczny.

Warstwa wew.: polietylen UPE.

Warstwazew.: guma syntetyczna.

Wzmocnienie: podwójny oplót syntetyczny, spirala stalowa.

Temperatura pracy: od -30° do 100° C.

Ø wew. [mm]	13	19	25	32	38	50	63	75	100
ciśnienie rob. [bar]	16								
podciśnienie [mH ₂ O]	9								

POLYPAL OIL – wersja z warstwą zewnętrzną z odpornej na oleje mineralne, antystatycznej gumy CR (chloropren)

Informacje dodatkowe:

Wąż typu Ω/T - rezystancja wzdłuż węża $R < 1 M\Omega$.

Temperatura pracy zależy od przewodzonego medium. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym Ticon Sp. z o.o.



POLYPAL CLEAN / POLYPAL CLEAN SD

Najwyższej klasy antystatyczny wąż z warstwą wewnętrzną z UPE stosowany do przesyłu substancji farmaceutycznych, czystych chemikaliów, kosmetyków, środków myjących i czyszczących, spirytusu spożywczego.

Zastosowanie:

- substancje spożywcze, chemikalia, kosmetyki, kleje, lakiery,
- praca w strefach EX 0 i 1.

Typ: wąż tłoczny (DN13 - DN25); ssawno-tłoczny (DN25 - DN100).

Warstwa wew.: polietylen UPE z czarnym paskiem antystatycznym.

Warstwa zew.: guma EPDM.

Wzmocnienie: opłot syntetyczny i spirala stalowa.

Temperatura pracy: od -30° do 100° C.

Certyfikaty i dopuszczenia: USP Class VI; FDA; UE 1935/2004; 2002/72/WE; EN 12115 Typ „Q/T”, KTW, Ex.

	wersja bez spirali			wersja ze spiralą						
Ø wew. [mm]	13	19	25	25	32	38	50	63	75	100
ciśnienie rob. [bar]	16			16						
podciśnienie [mH ₂ O]	6	-	-	9						8

Sterylizacja:

Parą wodną nasyconą o temp. 130° C, przez 30 min. w układzie otwartym.

Informacje dodatkowe:

Wąż może być stosowany w strefach EX 0 i 1.



UTD / UTS / UTL

Uniwersalny wąż tłoczny (UTD) i ssawno-tłoczny (UTS) do przewodzenia większości substancji chemicznych w formie cieczy i past, w tym także substancji ropopochodnych oraz rozpuszczalników. Warstwa wewnętrzna jest całkowicie odporna na takie media jak czysty toluen i aceton i nie powoduje ich przebarwień, również jeśli wąż pozostaje przez cały czas napełniony medium. Stosowany do przeładunków z cystern samochodowych, kolejowych i instalacji stałych a także do paletopojemników IBC oraz beczek. Stosowany także jako morski wąż przeładunkowy cargo. Zgodny z EN 12115:2011 typ Q/T- antystatyczny.

Zastosowanie:

- Uniwersalne przeładunki produktów chemicznych.

Typ: wąż tłoczny UTD, ssawno-tłoczny UTS, ssawno-tłoczny UTL lekko karbowany zewnętrznie

Warstwa wew.: biała wykładzina UPE z czarnym spiralnym paskiem antystatycznym.

Warstwa zew.: guma EPDM.

Wzmocnienie: opłot syntetyczny, spirala stalowa.


Temperatura pracy: od -30 do 100° C.

UTD	Ø wew. [mm]	13	19	25	32	38	-	-	-	-	-	-
	ciśnienie rob. [bar]	16						-	-	-	-	-
UTS	Ø wew. [mm]	-	19	25	32	38	50	63	75	100	125	150
	ciśnienie rob. [bar]	-	16								10	-
UTL	Ø wew. [mm]	-	-	-	-	38	50	63	75	100	-	-
	ciśnienie rob. [bar]	-	-	-	-	10					-	-

Dodatkowe informacje:

Antystatyczna warstwa wewnętrzna (pasek) i powłoka.

Można czyścić parą w układzie otwartym. do +130°C przez maksymalnie 30 min.



ELAFLON PLUS FEP

Uniwersalny, najwyższej klasy wąż przeznaczony do przesyłu substancji farmaceutycznych, kosmetycznych, wymagających wysokiego poziomu czystości oraz przesyłu w wysokiej temperaturze. Warstwa FEP elektrycznie nieprzewodząca. Antystatyczny zgodnie z EN 12115:2011 typ Ω.

Zastosowanie:

- substancje wymagające wysokiego poziomu czystości w wysokiej temperaturze,
- agresywne substancje chemiczne,
- idealny do napełniania beczek, zbiorników, cystern, a także instalacji stałych.

Typ: wąż ssawno-tłoczny.

Warstwa wew.: FEP.

Warstwa zew.: antystatyczna guma EPDM, szara (GRY) lub czarna (BLK)

Wzmocnienie: opłot syntetyczny, podwójna linka miedziana, spirala stalowa.

Temperatura pracy: od -30 do 100° C.

Certyfikaty i dopuszczenia: USP Class VI, UE 1935/2004, FDA, KTW EN 12115:2011.

Ø wew. [mm]	19	25	32	38	50	63	75	100
ciśnienie rob. [bar]	16							
podciśnienie [mH ₂ O]	9							8

ELAPHARM – specjalne węże z PTFE do zastosowań ultra czystych – patrz broszura
Węże do substancji spożywczych

Sterylizacja:

Nasyconą parą wodną o temperaturze 150°C maksymalnie przez 30 minut.



ELAFLON PTFE SD

Najwyższej klasy uniwersalny, antystatyczny wąż z warstwą wewnętrzną z elektrycznie przewodzącego PTFE. Przeznaczony do przeładunku najbardziej agresywnych chemikaliów także w wysokich temperaturach. Spełnia wymagania EN 12115:2011 typ „Ω/T”, TRbF 131 / 2, UE 10/2011, UE 1935/2004, FDA oraz USP Class VI. Może być stosowany w strefach zagrożenia wybuchem EX 0 i 1.

Zastosowanie:

- przeładunek produktów chemicznych.
- przeładunek substancji spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych.

Typ: wąż ssawno-tłoczny.

Warstwa wew.: PTFE antystatyczne.

Warstwa zew.: guma EPDM.

Wzmocnienie: opłot tekstylny, spirala stalowa.

Temperatura pracy: od -30 do 150° C.

Certyfikaty i dopuszczenia: USP Class VI; FDA; UE 10/2011; UE 1935/2004; EN 12115:2011 typ Ω/T; TRbF 131/2.

Ø wew. [mm]	32	38	50	63	75	100
ciśnienie rob. [bar]	16					
podciśnienie [mH ₂ O]	9					8

ELAPHARM – specjalne węże z PTFE do zastosowań ultra czystych – patrz broszura
Węże do substancji spożywczych

Sterylizacja:

Para nasycona +150°C do 30 min.



FLUORLINE EFL

Uniwersalny, elastyczny wąż, stosowany do najbardziej agresywnych chemikaliów. Dedykowany do pistoletów nalewczych i pomp chemicznych do beczek i zbiorników. Idealny do delikatnych mediów takich jak np. AdBlue. Dzięki chemoodpornej wykładzinie THV nie zabarwia przewodzonych mediów.

Zastosowanie:

- agresywne substancje chemiczne,
- chemiczne pistolety nalewcze.

Typ: wąż tłoczny.

Warstwa wew.: wykładzina z fluoropolimeru THV.

Warstwa zew.: guma CR, antystatyczna.


Wzmocnienie: opłot syntetyczny.

Temperatura pracy: od -40 do 100° C.

Ø wew. [mm]	16	19	21
ciśnienie rob. [bar]	25	16	

Dodatkowe informacje:

Należy stosować dedykowane końcówki zgodne z EN14424 lub EN14420-6.



FLUORFLEX 2

Wysokiej klasy, ekstremalnie elastyczny wąż fałdowaną spiralnie, elastyczną warstwą wewnętrzną z przejrzystego PTFE z integralnym pasem czarnego, antystatycznego PTFE. Stosowany w przemysłach chemicznym, farmaceutycznym, petrochemicznym i spożywczym. Warstwa wewnętrzna zgodna z FDA.

Zastosowanie:

- agresywne substancje chemiczne,
- aplikacje wymagające wysokiej elastyczności węża.

Typ: wąż ssawno-tłoczny.

Warstwa wew.: wykładzina z PTFE.

Warstwa zew.: guma EPDM.

Wzmocnienie: opłot syntetyczny z włókien aramidowych (Kevlar).

Temperatura pracy: od -20 do 150° C.

Ø wew. [mm]	20	25	40	50
ciśnienie rob. [bar]		16		
podciśnienie [mHz0]		9		

Dodatkowe informacje:

Należy stosować dedykowane końcówki zgodne z EN14424 lub EN14420-6.




Przewody gotowe z końcówkami – końcówki zaciskane tulejami oraz integralnie powlekane

Wykonujemy przewody z końcówkami mocowanymi tulejami zaciskanymi. Dzięki temu uzyskujemy trwałe mocowanie końcówki przy minimalnych gabarytach zewnętrznych. Gładka tuleja jest w razie potrzeby łatwa do oczyszczenia z zabrudzeń a także posiada powierzchnię doskonale nadającą się do naniesienia trwałych opisów i oznaczeń.

Proste systemy montażu tradycyjnych końcówek stwarzają warunki do powstawania zastoin i utrudniają, lub wręcz uniemożliwiają, dokładne oczyszczenie przewodu. Pod tym względem jakość zakończenia poprawia znacznie zaprasowywanie końcówek. W najbardziej wymagających zastosowaniach stosuje się specjalne sposoby zaprasowania pozwalające na zachowanie pełnego przekroju średnicy wewnętrznej węża (brak przewężenia) lub integralne wyprowadzenie wykładziny wewnętrznej węża aż na powierzchnię uszczelniającą złącza. Idealne rozwiązanie dla mediów powodujących korozję i wymagających zachowania najwyższej czystości.




Standardowe



Tuleja równomiernie dociska wąż do ogona końcówki na całym obwodzie.

Integralne



Warstwa wewnętrzna wykładziny węża wyprowadzona poprzez otwór końcówki aż na powierzchnię uszczelniającą. Całkowity brak kontaktu metalu końcówki z przepływającym medium, możliwość pełnego oczyszczenia, brak miejsc powstawania ewentualnych zastoin.

Szybkozłącza – podstawowe i suchoodcinające

Niezbędny element wielu instalacji przemysłowych – złącza umożliwiające wykonanie szybkiego podłączenia i rozłączenia węży wyłącznie przy pomocy rąk, bez użycia dodatkowych narzędzi. Posiadamy w stałej ofercie wszystkie popularne standardy szybkozłączy przeładunkowych oraz części zamienne.



TT-PTFE / FEP / PFA

Gładkie i bardzo przejrzyste rurki o precyzyjnych wymiarach, najczęściej stosowane do przesyłu substancji wymagających zachowania najwyższej czystości, wysokiej odporności chemicznej oraz szerokiego zakresu temperatur pracy. Zgodne z FDA.

Zastosowanie:

- substancje spożywcze,
- substancje kosmetyczne,
- substancje farmaceutyczne,
- jako osłona przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- aplikacje o podwyższonych wymaganiach w zakresie czystości.

Materiał: PTFE (również czarne, antystatyczne AS) lub FEP lub PFA.

Temperatura pracy: PTFE -70 do +260°C, FEP -60 do +205°C, PFA -70 do +260°C,

Certyfikaty i dopuszczenia: FDA.


TT-PTFE	Ø wew. [mm]	2x4	2.5x4	4x6	6x8	8x10	10x12	12x14	14x16	16x18	20x22	25x28
	ciśnienie rob. [bar]	36.7	26.7	23.3	16.7	13.3	10	8.3	6.7	6.7	5	5

TT-FEP	Ø wew. [mm]	2x4	2.5x4	4x6	6x8	8x10	10x12
	ciśnienie rob. [bar]	30	22	19	14	11	9

TT-PFA	Ø wew. [mm]	2x4	2.5x4	4x6	6x8	8x10	10x12
	ciśnienie rob. [bar]	32	24	21	15	12	10

Dodatkowe informacje:

W celu uzyskania informacji o dostępnych średnicach, a także na temat odporności chemicznej prosimy o kontakt z Działem Handlowym firmy Ticon.



SPEED-FLOW®

Uniwersalny, gładkościenny wąż z teflonu, ze wzmocnieniem zewnętrznym w postaci opłotu ze stali 304. Zgodny z FDA. Zazwyczaj dostarczany w postaci przewodów z zaprasowanymi końcówkami. Dostępna wersja SI - integralnie powlekana gładką, białą gumą silikonową ułatwiającą utrzymanie czystości.

Zastosowanie:

- substancje spożywcze i farmaceutyczne,
- substancje chemiczne,
- para wodna,
- gorąca woda.

Typ: wąż tłoczny.

Materiał: PTFE (również czarne, antystatyczne AS).

Wzmocnienie: opłot ze stali ASI 304.

Temperatura pracy: od -70° do 260° C.

Certyfikaty i dopuszczenia: FDA.

Ø wew. [mm]	4.9	6.7	8.4	10.3	13.4	16.6	19.8	22.1	26.1
ciśnienie rob. [bar]	276	224	207	183	161	114	103	92	80

Dodatkowe informacje:

Dostępny również w wersji antystatycznej.

Może pracować ciśnieniowo jedynie w postaci przewodu z zaprasowanymi końcówkami.

Wartości ciśnień roboczych i rozrywających podano dla temperatury 20° C. Powyżej 130° C podane wartości należy zredukować o 1% na każdy 1° C wzrostu temperatury. Temperatura pracy zależy od przewodzonego medium.



EASY-FLOW®

Bardzo elastyczny wąż z fałdowanego PTFE z opłotem ze stali nierdzewnej, opcjonalnie w wersji z białą, ekstrudowaną powłoką z silikonu sieciowanego platyną. Zgodny z FDA. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy należy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o.

Zastosowanie:

- substancje spożywcze i farmaceutyczne,
- substancje chemiczne,
- para wodna,
- gorąca woda.

Typ: wąż tłoczny.

Materiał.: PTFE (również czarne, antystatyczne AS).

Wzmocnienie: opłot ze stali ASI 304.

Temperatura pracy: od -70° do 260° C.

Certyfikaty i dopuszczenia: FDA.

Ø wew. nom. [mm]	6.4	8.2	9.9	13.0	16.1	19.3	22.4	25.8	32.2	38.5	51.4
ciśnienie rob. [bar]	172	138	138	103	83	69	57	46	34	30	23

Dodatkowe informacje:

Dostępny również w wersji antystatycznej. Może pracować ciśnieniowo jedynie w postaci przewodu z zaprasowanymi końcówkami. Wartości ciśnień roboczych i rozrywających podano dla temperatury 20° C.

Powyżej 130° C podane wartości należy zredukować o 1% na każdy 1° C wzrostu temperatury. Temperatura pracy zależy od przewodzonego medium.



ULTRAFLEX PTFE

Wąż z czystego PTFE gęsto fałdowany zewnętrznie i gładki wewnątrz jest doskonałym rozwiązaniem dla aplikacji, gdzie wymagana jest elastyczność, montaż w ciasnych miejscach, łatwość czyszczenia, odporność na wysokie ciśnienie, duża trwałość i odporność chemiczna.

Zastosowanie:

- substancje spożywcze,
- substancje farmaceutyczne i kosmetyczne,
- agresywne substancje chemiczne.

Typ: wąż tłoczny.

Materiał.: PTFE.

Wzmocnienie: opłot ze stali nierdzewnej.

Temperatura pracy: od -60 do 260° C.

certyfikaty i dopuszczenia: FDA 21 CFR 177.1550, USP Class VI.

Ø wew. nom. [mm]	13	19	25	32	38	50
ciśnienie rob. [bar]	60	50	45	40	30	

Dodatkowe informacje:

Dostępny również w wersjach bez opłotu oraz z PTFE antystatycznym. Może pracować ciśnieniowo jedynie w postaci przewodu z zaprasowanymi końcówkami.



CONVO-FLOW® SS

Ultra elastyczny wąż o pełnych średnicach nominalnych. Dostępny w zakresie wielkości 1/4"-6" zgodnie z DIN 26054-2 z transparentnego PTFE lub antystatycznego (ATEX). Wąż o głęboko fałdowanym spiralnie profilu i średniej grubości ścianki PTFE dostępny standardowo w wersji bez lub z zewnętrzną spiralą ze stali nierdzewnej do zastosowań ssawnych. Idealny gdy poprowadzenie przewodu jest trudne ze względu na ciasną przestrzeń lub uciążliwe zginanie oraz w zastosowaniach niskociśnieniowych, gdzie wystarcza sama fałdowana tuba z końcówkami w formie gładkich mankietów.

Zastosowanie:

- substancje chemiczne,
- substancje spożywcze i farmaceutyczne,
- para wodna i gorąca woda.

Typ: wąż ssawno-tłoczny.

Materiał: PTFE fałdowane, opcja: wersja antystatyczna.

Wzmocnienie: opłot ze stali AISI 304.

Temperatura pracy: od -70° do 260° C.

Certyfikaty i dopuszczenia: FDA.

Ø wew. nom. [mm]	6	10	13	16	20	25	32	40	45	50	65	80	100	150
ciśnienie rob. [bar]	35				60	40	45	40	25	25	14	12	10	6
podciśnienie [mH ₂ O]	7.4		9.0										5.6	

Dodatkowe informacje:

Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym Ticon Sp. z o.o. Dostępny w wielu opcjach i wariantach wykonania.



CORE-FLOW® SS

Wąż o niskim, otwartym spiralnym fałdowaniu i dużej grubości ścianki. Bardzo wytrzymały, elastyczny, dostępny w zakresie wielkości 1/2"-4" zgodnie z DIN 26054-1 z transparentnego PTFE lub czarnego, antystatycznego (ATEX). Sprawdza się, gdy potrzebne jest higieniczne oczyszczanie, transfer produktów/cieczy o dużej lepkości oraz klejów.

Zastosowanie:

- substancje chemiczne,
- substancje spożywcze i farmaceutyczne,
- para wodna,
- gorąca woda.

Typ: wąż ssawno-tłoczny.

Materiał: PTFE fałdowane, opcja: wersja antystatyczna.

Wzmocnienie: opłot ze stali AISI 304, spirala ze stali nierdzewnej.

Temperatura pracy: od -70 do 260° C.

certyfikaty i dopuszczenia: FDA.

Ø wew. nom. [mm]	13	16	19	25	32	38	50	63	75	100	150	200
ciśnienie rob. [bar]	60	55	60	40	40	35	25	14	12	10	5	5
podciśnienie [mH ₂ O]	9											


Dodatkowe informacje:

Oprócz wersji klasycznej – z opłotem stalowym dostępne są wersje z opłotami z tworzywa PP lub PVDF oraz powlekane gumą w różnych kolorach lub gumą niepalną. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym Ticon Sp. z o.o. Dostępny w wielu opcjach i wariantach wykonania.



Przewody gotowe z końcówkami

Przewody teflonowe dostarczane są w formie gotowych odcinków z końcówkami. Dużą przewagą węży z PTFE jest możliwość wyprowadzenia wewnętrznej warstwy PTFE poprzez końcówkę aż na powierzchnię uszczelniającą. Jest to szczególnie przydatne w aplikacjach wymagających zachowania najwyższej czystości.



Wiele typów i wersji węży

Gładka, ekstrudowana powłoka zewnętrzna, różne warianty fałdowania i oplotów, czarny PTFE o własnościach antystatycznych i wiele innych opcji. Szczegółową specyfikację opracowujemy w porozumieniu z klientem.






Węże ogrzewane

Na zamówienie oferujemy węże ogrzewane – z płaszczem grzewczym, gdzie medium grzewczym jest woda lub para wodna lub węże z ogrzewaniem elektrycznym.



Złącza do rurek (tubingów)

Rurki precyzyjne często łączy się wykorzystując uniwersalne końcówki karbowane. Jednocześnie dla zaawansowanych zastosowań dostępne są także specjalizowane systemy złączy zapewniających optymalne mocowanie.



Kończówki

Dostępne są końcówki ze złączami gwintowymi jak i różnego typu szybkozłącza wykonane z PP, PVDF oraz PTFE.



PTFE SD

Wąż do transportu i przeładunku agresywnych chemikaliów, stosowany przy cysternach drogowych i kolejowych oraz do obsługi zbiorników, antystatyczny, odporny na związki aromatyczne.

Zastosowanie:

- agresywne substancje chemiczne,
- przeładunek produktów chemicznych.

Typ: wąż ssawno-tłoczny.

Warstwa wew.: ECTFE .

Warstwa zew.: PVC.


Wzmocnienie: spirala wewnętrzna ze stali kwasoodpornej AISI 316 i spirala zewnętrzna ze stali nierdzewnej AISI 304.

Temperatura pracy: od -30° do 80° C.

Ø wew. [mm]	45	50	65	75	100	150	200
ciśnienie rob. [bar]	10						

Dodatkowe informacje:

Zgodny z normą EN 13765: 2015 Typ 2; zgodny z wymogami TDT. Rezystancja wzdłuż węża dla DN<50mm R≤2,5 Ω/m, dla DN 50mm R=<1,0 Ω/m. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o.



PTFE 300

Mocny wąż kompozytowy do wymagających zastosowań w transporcie i przeładunku agresywnych substancji chemicznych, antystatyczny. Dostępny w licznych wykonaniach specjalnych, na zamówienie: wersja FIRETEC (ADR CL-1); wersja z powłoką antystatyczną ATEX; wersja z powłoką ELASTAR (PU); wersja z warstwą wewnętrzną z folii NANOTEC® PTFE.

Zastosowanie:

- agresywne substancje chemiczne,
- przeładunek produktów chemicznych,
- przeładunki chemiczne morskie.

Typ: wąż ssawno-tłoczny.

Warstwa wew.: PTFE .

Warstwa zew.: PVC.

Wzmocnienie: spirale - wewnętrzna i zewnętrzna ze stali nierdzewnej.

Temperatura pracy: od -40° do 100° C.

Ø wew. [mm]	20	25	32	40	50	65	75	100	150	200	250	300
ciśnienie rob. [bar]	16											

Dodatkowe informacje:

Zgodny z normą EN 13765: 2015 Typ 3; zgodny z wymogami TDT. Dopuszczenie typu: Lloyds Register. Rezystancja wzdłuż węża dla DN<50mm R≤2,5 Ω/m, dla DN≥ 50mm R=<1,0 Ω/m. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o.



CHEMCHLOR 900

Mocny wąż kompozytowy ssawno-tłoczny przeznaczony do przesyłu bardzo agresywnych substancji chemicznych takich jak kwas solny, siarkowy i azotowy również dla najbardziej wymagających zastosowań przemysłowych i morskich. Wewnętrzne wzmocnienia tworzą warstwy folii i tkanin z polipropylenu oraz MYLAR a także szczelny rękaw z folii FEP. Wewnętrzna warstwa zwilżana medium wykonana jest z folii NANOTEC® TEFLON®.

Zastosowanie:

- pochodne chloru,
- agresywne substancje chemiczne.
- pochodne chloru.

Typ: wąż ssawno-tłoczny.

Warstwa wew.: PTFE.

Warstwa zew.: poliuretan.


Wzmocnienie: spirala wewn. ze stali kwasoodpornej, pokryta PVDF; spirala zewn. ze stali kwasoodpornej, pokryta polipropylenem.

Temperatura pracy: od -40° do 125° C.

Ø wew. [mm]	20	25	32	40	50	65	75	100	150	200	250	300
ciśnienie rob. [bar]	16											

Dodatkowe informacje:

Zgodny z normą EN 13765: 2015 Typ 3; zgodny z wymogami TDT. Rezystancja wzdłuż węża dla DN<50mm R≤2,5 Ω/m, dla DN 50mm R=<1,0 Ω/m. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o.



CHEM 700

Mocny wąż kompozytowy do przesyłu substancji chemicznych, używany podczas załadunku i wyładunku cystern drogowych i kolejowych, do obsługi zbiorników oraz przeładunków w portach, odporny na związki aromatyczne. Wewnętrzne wzmocnienia tworzą warstwy folii i tkanin z polipropylenu oraz poliestru, a także szczelny rękaw z UMHW PE. Dostępny wykonaniach specjalnych, na zamówienie: wersja FIRETEC (ADR CL-1); wersja z powłoką antystatyczną ATEX; wersja z warstwą wewnętrzną z folii NANOTEC® PTFE.

Zastosowanie:

- przeładunek produktów chemicznych, przeładunki chemiczne morskie.

Typ: wąż ssawno-tłoczny.

Warstwa wew.: polipropylen.

Warstwa zew.: PVC.


Wzmocnienie: spirala wewn. ze stali pokrytej czarnym, antystatycznym polipropylenem, spirala zewn. ze stali nierdzewnej.

Temperatura pracy: od -40° do 100° C.

Ø wew. [mm]	20	25	32	40	50	65	75	80	100	150	200	250
ciśnienie rob. [bar]	16											

Dodatkowe informacje:

Zgodny z normą EN 13765: 2015 Typ 3; zgodny z wymogami TDT. Dopuszczenie typu: Lloyds Register. Rezystancja wzdłuż węża dla DN<50mm R≤2,5 Ω/m, dla DN≥ 50mm R=<1,0 Ω/m. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o.



Przewody kompozytowe - gotowe z końcówkami

Przewody kompozytowe charakteryzują się wysoką elastycznością, zwłaszcza w przypadku dużych średnic nominalnych. Stanowią doskonałe rozwiązanie dla autocystern oraz przeładunków cargo. Istnieje wiele wersji tych węży wykonanych z różnych materiałów. Popularne są np. węże z wykładziną PTFE, PP oraz drutami wzmacniającymi w różnych wariantach materiałowych.

Węże dostarczane są w postaci gotowych odcinków z zaprasowanymi końcówkami. Dostępny jest bardzo szeroki zakres średnic: od 1" do 12" (DN 25-300) i długie odcinki: 40 m do DN 200 oraz 25 m do DN 300.



Akcesoria

Manewrowanie wężami o dużych średnicach jest trudne i naraża przewód na uszkodzenia. Aby ułatwić pracę stosuje się zawieszia do unoszenia, pierścienie chroniące wąż przed ocieraniem oraz wózki jezdne.

Prosimy o kontakt z naszym zespołem handlowym aby dobrać i zaproponować optymalne rozwiązanie.



Przeładunki masowe

Węże kompozytowe do przeładunków off-shore i ship-to-shore są dostępne w wielu wyspecjalizowanych wariantach, ściśle dopasowanych do konkretnych potrzeb.



Jedną z takich opcji są węże hybrydowe - kompozytowe z powłoką gumową, dostępne także w wersji pływającej i do zastosowań podwodnych.



MH IS

Elastyczny wąż metalowy o równoległym profilu fałdowania. Stosowany do przewodzenia cieczy i gazów w szerokim zakresie temperatur. Wąż dostarczany jest w postaci gotowych przewodów z przyspawanymi końcówkami, co kwalifikuje go do wielu zastosowań.

Zastosowanie:

- przeładunek produktów chemicznych,
- przewodzenie pary wodnej, gorącego powietrza, cieczy i gazów w szerokim zakresie temperatur.

Typ: wąż ssawno-tłoczny.

Warstwa wew.: fałdowana rura ze stali AISI 316L.


Wzmocnienie: opłót ze stali AISI 304.

Temperatura pracy: od -270° do 600° C.

Ø wew. [mm]	6	8	10	12	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
ciśnienie rob. [bar]	154	120	108	88	73	64	50	42	32	31	26	18	16	16	12	10	6.5

Dodatkowe informacje:

Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z Działem Handlowym Ticon Sp. z o.o. Wartości ciśnienia i podciśnienia podano dla temperatury 20° C. Szczegółowe parametry maksymalnego ciśnienia roboczego należy korygować w stosunku do temperatury pracy.



Przewody gotowe z końcówkami

Przewody metalowe – z faliście fałdowaną, elastyczną rurą wewnętrzną znakomicie sprawdzają się jako węże do pary wodnej i gorącej wody oraz jako węże kriogeniczne – do ciekłego CO₂ i N₂. Są też stosowane do niektórych produktów – np. wymagających podgrzania do wysokiej temperatury jak płynna czekolada oraz zapewnienia najlepszych własności antystatycznych (stężone alkohole).

Na bazie węży metalowych dostarczamy też przewody ogrzewane elektrycznie - patrz str.12 oraz węże kriogeniczne z termoizolacją.



Więcej informacji w broszurze Węże Metalowe.

Końcówki spawane

Wykonanie przewodów metalowych przeznaczonych dla substancji spożywczych wymaga zastosowania specjalnego rodzaju spawu pomiędzy końcówką, a wewnętrzną fałdowaną rurą z blachy nierdzewnej. Taki spaw jest wolny od wystających ostrych krawędzi i zadziurów, dzięki czemu nie powstają trudne do wyczyszczenia miejsca zastoin.



spaw zwykły



spaw specjalny

CASTOR 20 / CASTOR 30

Bardzo elastyczny, uniwersalny wąż z gumy EPDM, stosowany do lekkich chemikaliów i gorącej wody oraz sprężonego powietrza (bez zawartości oleju) o gładkiej, niebrudzącej warstwie zewnętrznej. Posiada antystatyczną warstwę wewnętrzną.
Nieodporny na oleje i inne substancje ropopochodne.

Zastosowanie:

- Uniwersalny wąż techniczny.

Typ: wąż tłoczny.

Warstwa wew.: guma EPDM, antystatyczna.

Warstwa zew.: guma EPDM.

Wzmocnienie: opłót syntetyczny.


Temperatura pracy: od -40 do 110 °C.

20 GREEN	Ø wew. [mm]	-	-	13	15	19	25	32	38	50
	ciśnienie rob. [bar]	-	-	20						
30 YELLOW	Ø wew. [mm]	8	10	13	-	19	25	32	38	-
	ciśnienie rob. [bar]	30		-	30					

Dodatkowe informacje:

Antystatyczna warstwa wewnętrzna.

Można krótkotrwale czyścić parą o temperaturze do +140°C w układzie otwartym.



PLUTONE PK

Nowoczesny i ekonomiczny wąż ssawno-tłoczny, przeznaczony do przetaczania substancji chemicznych takich jak: ługi, zasady, kwasy.

Zastosowanie:

- przesył produktów chemicznych.

Typ: wąż ssawno-tłoczny.

Warstwa wew.: guma TPV.

Warstwa zew.: guma TPV.

Wzmocnienie: opłót syntetyczny, spirala stalowa.


Temperatura pracy: od -30° do 80 °C.

Ø wew. [mm]	20	25	32	38	50	63	76	102
ciśnienie rob. przy 20 °C [bar]	10							
podciśnienie [mH ₂ O]	10		9		9		7	

Sterylizacja:

Można stosować końcówki z obejmą skorupową EN 14420-3.

Wartości ciśnienia i podciśnienia podano dla temperatury 20° C. Temperatura pracy zależy od przewodzonego medium. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp. z o.o. Nieodporny na oleje i związki aromatyczne.



CLIP HYPALON

Wąż wyciągowy typu CLIP wykonany z tkaniny nasyczonej Hypalonem przeznaczony do odprowadzania oparów, gazów żrących i gorących gazów.

Zastosowanie:

- wyciąg oparów chemicznych.

Typ: wąż tłoczny lub ssawno-tłoczny ze spiralą stalową..

Materiał: tkanina nasyczona hpalonem (CSM).

Wzmocnienie: spiralą stalową typu CLIP.

Temperatura pracy: HYPALON od -40°C do 175°C.

VINYL EX – wariant z PVC antystatycznego -20°C do +70°C.

Ø wew. [mm]	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	125	140	150	160
ciśnienie rob. [bar]	0.85	0.78	0.65	0.64	0.62	0.61	0.56	0.51	0.48	0.36	0.33	0.25	0.22	0.21
podciśnienie [mH ₂ O]	3.30	2.78	2.37	2.04	1.78	1.56	1.23	1.00	0.83	0.70	0.64	0.51	0.44	0.39

Ø wew. [mm]	170	175	180	200	215	225	250	275	300	315	325	350	400	500
ciśnienie rob. [bar]	0.19	0.18	0.17	0.15	0.13	0.12	0.16	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04
podciśnienie [mH ₂ O]	0.35	0.33	0.31	0.25	0.22	0.20	0.16	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08	0.06	0.04

Dodatkowe informacje:

Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym Ticon Sp. z o.o.



CLIP PTFE EX

Wąż wyciągowy typu CLIP wykonany z tkaniny nasyczonej antystatycznym PTFE przeznaczony do odprowadzania oparów, gazów gorących i żrących. Stosowany w przemyśle w strefach zagrożonych wybuchem, gdzie wymagana jest przewodność

Zastosowanie:

- wyciąg oparów chemicznych.

Typ: wąż tłoczny lub ssawno-tłoczny ze spiralą stalową.

Materiał: tkanina nasyczona antystatycznym PTFE.

Wzmocnienie: spiralą stalową typu CLIP.

Temperatura pracy: PTFE od -150°C do 280°C.

PTFE – na zapytanie dostępne wiele wariantów o innych parametrach

Ø wew. [mm]	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	125	140	150	160
ciśnienie rob. [bar]	0.58	0.55	0.50	0.40	0.35	0.63	0.26	0.23	0.20	0.18	0.14	0.14	0.14	0.13
podciśnienie [mH ₂ O]	1.30	1.26	1.13	1.10	1.00	0.90	0.80	0.68	0.58	0.53	0.50	0.45	0.44	0.39

Ø wew. [mm]	170	175	180	200	215	225	250	275	300	315	325	350	400	500
ciśnienie rob. [bar]	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.03	0.03
podciśnienie [mH ₂ O]	0.35	0.33	0.31	0.25	0.22	0.20	0.16	0.13	0.11	0.10	0.10	0.08	0.06	0.04

Dodatkowe informacje:

Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym Ticon Sp. z o.o.



VAP 170

Wąż niskociśnieniowy do przewodzenia pary wodnej ze wzmocnieniem tekstylnym.

Zastosowanie:

- Para wodna nasycona.

Typ: wąż tłoczny.

Warstwa wew.: EPDM.

Warstwa zew.: EPDM.

Wzmocnienie: kord syntetyczny.

Temperatura pracy: od -40 do 170 °C.

Ø wew. [mm]	13	19	25	32	38	51
ciśnienie rob. [bar]	7					

Dodatkowe informacje:

Zgodny z normą BS 5122: 1986 A2; Na zapytanie dostępne także węże zgodne z EN ISO 6134: 2017 oraz w wersji z zewnętrzną powłoką olejoodporną..



SATURVAP 232

Wysokociśnieniowy wąż tłoczny wzmocniony opłotami stalowymi. Wykonany z odpornej na starzenie, warunki atmosferyczne, a także ścieranie gumy EPDM. Węże gumowe do pary przeznaczone są do przewodzenia pary nasyconej.

Zastosowanie:

- Para wodna nasycona.

Typ: wąż tłoczny.

Warstwa wew.: EPDM.

Warstwa zew.: EPDM.

Wzmocnienie: opłoty z drutu stalowego.

Temperatura pracy: od -40 do 210 °C (do +232 °C – para przegrzana).

Ø wew. [mm]	13	19	25	32	38	51
ciśnienie rob. [bar]	18					

Systemy końcówek parowych:


EN 14423 – System RP



System BOSS

Dodatkowe informacje:

Zgodny z normą BS 5342 A2; Na zapytanie dostępne także węże zgodne z EN ISO 6134: 2017 2A oraz w wersji z zewnętrzną powłoką olejoodporną – Typ 2, klasa 2B oraz wersje specjalne – prosimy pytać.



Końcówki do węży - popularne standardy

Calowe z gwintem ISO 228 - EN 14420-5 (DIN2817) oraz inne systemy



cal	DN	gwint
1/2	15	1/2
3/4	20	3/4
1	25	1
1-1/4	32	1-1/4
1-1/2	40	1-1/2
2	50	2
2-1/2	65	2-1/2
3	80	3
4	100	4

Kołnierze stałe i luźne: EN 1092-1 PN: 6/10/16/25/40 (EN 14420-4) oraz ANSI B16.5 klasy 150/300/400/600



cal	DN
1/2	15
3/4	20
1	25
1-1/4	32
1-1/2	40
2	50
2-1/2	65
3	80
4	100

Camlock – MIL A-A-59326A; EN 14420-7 (DIN 2828) złącze z dźwigniami krzywkowymi



cal	DN	gwint
3/4	20	3/4"
1	25	1"
1-1/4	32	1-1/4"
1-1/2	40	1-1/2"
2	50	2"
2-1/2	65	2-1/2"
3	80	3"
4	100	4"

TW – Eurozłącze EN 14420-6; DIN 28450



cal	DN	rozstaw [mm]
2	50	70
3	80	102
4	100	128

Guillemin - EN 14420-8; NF E 29572



cal	DN	rozstaw [mm]
2	50	69
2-1/2	65	84
3	80	103
4	100	123

Szybkozłącza suchoodcinające – bezwyciekowe **MannTek**

DDC - Szybkozłącza suchoodcinające są stosowane do podłączania i rozłączania węży lub ramion nalewczych szybko, bez wycieku oraz pod ciśnieniem. Zaleca się ich stosowanie do mediów agresywnych, niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska. Złącza DDC służą do rozładunku i załadunku (górnego oraz dolnego), przesyłu i dystrybucji chemikaliów, produktów ropopochodnych, AdBlue® i biopaliw, substancji farmaceutycznych, farb, substancji spożywczych i niebezpiecznych odpadów. Szybkozłącza DDC stosuje się między innymi na cysternach kolejowych i samochodowych, ramionach przeładunkowych, kolektorach i zbiornikach IBC.



Przykładowe media:

Benzyna, olej napędowy, oleje mineralne, tlenek etylenu, tlenek propylenu, akrylonitryl, butadien, amoniak, chlorek winylu, toluen, ksylen, kwas siarkowy, fenol, opary w układach hermetyzacji przeładunków.

Zakres ciśnień:

od 25 bar do 6 bar (zależnie od materiału korpusu i wielkości). Możliwość łączenia i rozłączania pod ciśnieniem do 7 bar.

Zakres temperatur:

od - 20° do + 80° C; (od - 50° C do +200° C, zależnie od materiału uszczelnień).

Dopuszczenia i certyfikaty:

NATO STANAG 3756, TÜV TÜ.AGG.304-99, APRAGAZ File ref. 0302/P5832. ADR, RID, TDT.

Złącza awaryjnego rozłączania



Seria Przemysłowa do stosowania pomiędzy przewodem elastycznym a punktem stałym (np. ramieniem przeładunkowym). Rozłączy się pod wpływem siły osiowej lub pod kątem do 90°.

Seria Morska do stosowania pomiędzy dwoma przewodami elastycznymi. Rozłączy się pod wpływem siły osiowej. Wszystkie rodzaje dostępne z przyłączami z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym (EN ISO 228 lub NPT), z kołnierzem (DIN, ASA) lub złączem typu Victaulic. Możliwe różne kombinacje.

Standardowy materiał: do stosowania w przemyśle chemicznym: korpus stal nierdzewna, uszczelki FPM (Viton®) lub FFPM (Chemraz®, Kalrez®), EPDM, HNBR.

Pistolety nalewcze do chemikaliów



ZVA 25 GR



Pistolet z automatycznym odcięciem, do aktywnego odcięcia oparów podczas nalewania rozpuszczalników do kanistrów i pojemników (5-1000 l).

Służy zabezpieczeniu przed szkodliwymi oparami i pomaga spełnić regulacje dotyczące emisji.

„Otwarty” system odzysku oparów, nie jest wymagane uszczelnienie otworu podczas napełniania.

Korpus aluminiowy, części wewnętrzne ze stali nierdzewnej, uszczelki Viton®.

Przepływ do 140 l/min. Dostarczany z węzami do produktu i odzysku oparów stosownie do wymagań.

ZVA Slimline / ZVA 25

Typy Solvent



Pistolety z automatycznym odcięciem, do rozpuszczalników i chemikaliów. Korpus aluminiowy, części wewnętrzne ze stali nierdzewnej, dostępne zestawy uszczelnień :

TD = Teflon®, Vi = Viton®,
VD = poliuretan, EP = EPDM

ZVA Slimline TD / Vi / VD / EP:

Przepływ do 60 l/min.

ZVA 25 Vi / VD / EP:

Przepływ do 140 l/min.

ZVA RG / ZVA GBZ / ZVA VA



Odporne na korozję pistolety z auto-matycznym odcięciem. Przepływ do 60 l/min. Części wewnętrzne ze stali nierdzewnej, uszczelki - Teflon®

ZVA RG :

Korpus czerwony brąz, do mediów korozyjnych

ZVA GBZ:

Korpus brąz, do alkoholu spożywczego

ZVA VA:

Korpus stal nierdzewna, do różnych chemikaliów

ZVA AdBlue



Pistolety z automatycznym odcięciem, do roztworu mocznika „AdBlue®” (DEF / ARLA).

Nalewanie jest możliwe tylko z adapterem magnetycznym Elafix 40.

Wylewka OD 19 mm, przepływ do 40 l/min.

Wewnętrzne części stal nierdzewna / tworzywo, uszczelki NBR.

ZVA AdBlue :

Korpus - aluminium niklowane.

AdBlue® - jest zarejestrowanym znakiem towarowym VDA.

ZV 19 + ZV 400 / ZV 500

Typy Solvent



Pistolety ręczne, do rozpuszczalników i chemikaliów. Wewnętrzne części ze stali nierdzewnej, dostępne zestawy uszczelnień:

TD = Teflon®, Vi = Viton®,
VD = poliuretan, EP = EPDM

V 19 TD / Vi / VD / EP:

Przepływ do 100 l/min.

ZV 400 (500) Vi / VD / EP:

Przepływ do 400 (650) l/min

Złącza obrotowe



Pistolety do chemikaliów Elaflex dostarczane są standardowo z nieruchomym przyłączem.


Aby uniknąć skręcania węża i usprawnić manewrowanie pistoletem dostępne są złącza obrotowe ze stali nierdzewnej DN 25, 32, 40 oraz 50.

Obudowane łożysko kulkowe z wieczystym smarowaniem, O-ring Viton® polewany FEP.

Temperatura maks 60 °C, PN 10.

UNO - Urządzenia Napełniająco-Opróżniające

W współczesnym przemyśle większość wyprodukowanych w specjalistycznych zakładach produkcyjnych substancji chemicznych musi zostać bezpiecznie przetransportowana do swoich odbiorców. W tym celu musi zostać bezpiecznie załadowana do zbiorników transportowych – mniejszych jak beczki i paletopojemniki – większych jak cysterny samochodowe i kolejowe oraz największych - jak statki przeznaczone do przewozu chemikaliów, a następnie równie bezpiecznie rozładowana. Ze względu na charakter substancji chemicznych, często: drażniących, żrących, korozyjnych, toksycznych, palnych i wybuchowych, operacje przeładunkowe wymagają szczególnej troski i muszą zostać odpowiednio zaprojektowane, wykonane, a następnie sprawdzone i dopuszczone do eksploatacji przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Węże chemiczne są często integralnym elementem tych rozwiązań. Zapewniają elastyczne, szczelne połączenie pomiędzy sztywną instalacją a ruchomym zbiornikiem transportowym i oprócz odporności na własności fizyko-chemiczne przesyłanego medium muszą zapewniać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz bezpiecznie odprowadzać ładunki elektrostatyczne. Aby sprostać tym wymaganiom, niezbędne jest dokładne zaprojektowanie instalacji przeładunkowej uwzględniającej geometrię węża w obszarze roboczym i zabudowanie elementów armatury złącznej oraz złączy awaryjnego rozłączania które w sytuacji awaryjnej umożliwią bezpieczne odłączenie przewodu oraz zamknięcie przepływu medium bez ryzyka rozlewania węża czy instalacji i w konsekwencji - niekontrolowanego wypływu cieczy lub gazu.



Kompletne przewody elastyczne do instalacji przeładunkowych najczęściej składają się z dobrego do medium węża z końcówkami zamontowanymi w sposób gwarantujący możliwość przeniesienia dużych sił, złączy umożliwiających podłączenie do instalacji stałej (najczęściej połączenia kołnierzowe), zaworu odcinającego (możliwość odcięcia dopływu medium do węża) oraz złączy umożliwiających podłączenie do zbiornika transportowego (najczęściej szybkozłącza, najlepiej bezwyciekowe – zgodne ze standardem obowiązującym w logistyce danego rodzaju substancji).

TICON od wielu lat dostarcza kompletne rozwiązania UNO, począwszy od etapu opracowania koncepcji, poprzez projekt z uzgodnieniem w TDT, wykonanie, montaż i przeprowadzenie prób odbiorowych u użytkownika. Świadczymy też usługi serwisowe i prowadzimy badania okresowe wymagane dla zapewnienia sprawności technicznej urządzeń.



Kilka słów o firmie TICON

Firma Ticon Sp. z o.o. powstała w 1996r. Naszym celem stało się dostarczanie profesjonalnych rozwiązań w zakresie doboru i sprzedaży węży przemysłowych, przewodów elastycznych, kompensatorów, armatury przemysłowej oraz urządzeń napełniająco-opróżniających.

W naszej ofercie można znaleźć produkty renomowanych firm. Stosowane przez naszych dostawców najnowocześniejsze technologie dają gwarancję najwyższej jakości, trwałości i bezpieczeństwa. Wszyscy nasi dostawcy posiadają certyfikaty jakości serii ISO 9000 oraz liczne inne certyfikaty i dopuszczenia stosownie do wymogów krajowych i branżowych.

Naszym atutem jest wszechstronność, bogata wiedza fachowa oraz posiadanie wszystkich wymaganych na polskim rynku uprawnień (TDT, WDT), certyfikatów itp. Dzięki temu Ticon cieszy się zaufaniem dużego kręgu stałych Klientów. Należą do nich największe w Polsce zakłady przemysłu petrochemicznego i rafineryjnego, zakłady chemiczne, firmy farmaceutyczne i kosmetyczne, dystrybutorzy i przewoźnicy paliw, zakłady przemysłu spożywczego i wiele innych firm o charakterze produkcyjnym.

Staramy się sprostać wymaganiom wszystkich Klientów i odpowiedzieć na każde zapotrzebowanie. Oprócz standardowych produktów projektujemy, wykonujemy i dostarczamy zaprojektowane indywidualnie gotowe przewody oraz urządzenia napełniająco-opróżniające. Przeprowadzamy montaż i badania techniczne oraz serwis przewodów gotowych i urządzeń NO również bezpośrednio u Klienta (usługa Mobile Service).

Stawiamy na profesjonalizm, najwyższą jakość i kompleksową obsługę naszych Klientów. Poszukujemy optymalnych rozwiązań.



Ticon Sp. z o.o.

Węże i Szybkozłącza dla Przemysłu

Ul. Poznańska 37
62-020 Swarzędz, Jasin
NIP 781-10-98-120

Sekretariat tel. (61) 81 87 230
Fax (61) 81 87 231

Strona internetowa:
<http://ticon.pl>
Sklep internetowy:
<http://sklep.ticon.pl>

Dział Handlowy

Tel. (61) 81 87 234
Tel. (61) 81 87 266
Tel. (61) 81 87 248

Węże i przewody

Gumowe, tworzywowe, teflonowe,
metalowe, kompozytowe, silikonowe.

Armatura przemysłowa

Złącza i adaptory, szybkozłącza, złącza awaryjnego rozłączania, końcówki do węży, obejmy mocujące, zawory, pistolety nalewcze.

Kompensatory

Gumowe, stalowe, teflonowe,
tkaninowe.

Części i akcesoria

Uszczelki, zestawy naprawcze, węże osłonowe, pistolety do wody, zawieszki do węży, pasy uziemiające itp.

Wyposażenie terminali

Urządzenia Napełniająco-Opróżniające,
podesty konstrukcyjne, ramiona
przeładunkowe, schodki.

Serwis

Dysponujemy mobilnym serwisem
urządzeń NO i przewodów elastycznych.

Usługi projektowe

Projekt, dostawa, montaż elementów
oporowych do złączy awaryjnego
rozłączania. Uzgodnienie dokumentacji
projektowej w TDT. Badania odbiorowe w
obecności inspektora TDT.
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej
urządzenia NO.